



# ZA13A

mini escavatore 13 quintali





Prezzo di Listino : \$15,840.00

Sconto : 12.00 % -

PREZZO SCONTATO : \$13,939.20

Configurazione Standard

- Motore Kubota D722
- Benna da 380mm con denti
- Braccio con brandeggio
- Tettuccio
- Cingoli in gomma
- Doppia velocita' di transazione
- Cingoli in gomma allargabili
- Impianto idraulico ausiliario
- Garanzia 24 mesi

Estensione Garanzia

- 3 anni o 3000 ore(+\$418.00)
- 4 anni o 4000 ore(+\$696.00)
- 5 anni o 5000 ore(+\$1,254.00)

Opzioni Fabbrica

- Pollice Idraulico(+\$550.00)
- Impianto Attacco Rapido(+\$360.00)

ACCESSORI

- Attacco Rapido Meccanico (+\$150.00)
- Attacco Rapido Idraulico (+\$440.00)
- Benna da 200 mm con Denti (+\$165.00)
- Benna da 260 mm con Denti (+\$198.00)
- Benna da 800 mm con Lama (+\$184.80)
- Benna Basculante da 800 mm Idraulica (+\$550.00)

SPECIFICHE

| Dimensione del Macchinario                    |         | Specifiche Tecniche                     |                 | Ingombro al Lavoro                               |      |
|---|---------|---|-----------------|--|------|
| (mm) Larghezza Totale                         | 3032    | (l/m) Capacita' Benna/Larghezza benna   | 0.025/380       | (mm) Altezza massima di scavo                    | 3107 |
| (mm) Larghezza Totale                         | 760/980 | (rmp) Velocita' di Rotazione            | 0-12            | (mm) Altezza massima di scarico                  | 2172 |
| (kg) Peso della macchina (con tutti i fluidi) | 1200    | (°) Pendenza Superabile                 | 30              | (mm) Profondità massima di scavo                 | 1835 |
| (mm) Altezza Tettuccio                        | 2270    | (KN) Forza massima di scavo della benna | 9               | (mm) Profondità massima di scavo verticale       | 1709 |
| (mm) Interasse                                | 1010    | (KN) Forza massima di scavo del braccio | 5.5             | (mm) Raggio massimo di scavo                     | 3422 |
| (mm) Distanza tra i Cingoli                   | 580/760 | Motore                                  | KUBOTA D722     | (mm) Raggio di Rotazione Massimo                 | 1389 |
| (mm) Altezza minima da terra                  | 125     | (Kw(HP)/rpm) Potenza/Giri               | 10.2[13.8]/2500 | (mm) Distanza massima di sollevamento della lama | XXX  |
| (mm) Raggio di Rotazione della Coda           | 550     | (MPa) Pressione Idraulica               | 17              | (mm) Distanza massima di taglio della lama       | XXX  |
|   |         | (L) Capacita' Serbatoio Carburante      | 10              |  |      |
|   |         | (L) Capacita' Circuito Idraulico        | 21              |  |      |
|   |         | (L) Capacita' Circuito Refrigerante     | 4               |  |      |
|   |         | (L) Quantita' Olio Motore               | 2.5             |  |      |
|   |         | (m³) Capacita' della Benna              | 0.023           |  |      |

